

TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE
**Optional glass top
Optional glasplatte
Top verre en option**

Satin glass, tempered
Satinhartglas
Verre satine, trempé
12mm

**Worktop
Arbeitsplatte
Plan de travail**

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

Cable-way
Kabeldurchlass
Obturateur
2x ø 80mm

**Side panel
Wangenfüße
Panneau lateral**

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
52mm

**Half-cylinder niche /
Walzenförmige Nische /
Niche ronde**

26-aluminium satinato
LED lighting - White
LED-Beleuchtung - Weiß
Illumination LED - Blanc
(LED 1 year warranty / LED 1 Jahr Garantie /
garantie pour LED 1an)

**Spacers
Abstandhalter
la distance**

height / Höhe / hauteur
40mm

**Counter Top
Oberplatte
Top**

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

**Decorative strips
Dekorative Leisten
Filets decoratifs**

09-aluminium

Front

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Covered with HPL in arched units /
Bei den gebogenen Theken HPL-Front /
Éléments d'angle recouvert
du stratifié

**Supporting structure /
Korps /
Structure porteuse**

26-aluminium satinato

**Cable-way
Kabeldurchlass
Obturateur**

In arched units and straight 800mm
width unit - 1x cable port ø 80mm /
Bei LB011 1 x Kabeldurchlass in der Mitte
- 1x ø 80mm /
Banques arquées et droites
(largeur 800 mm) - 1 passage de
câble ø 80mm

Set of panel legs LB051 is required for the sides of reception desk set. Metal leg NE41 should be used between each two reception units.

LB051 Wangenfüße als Endungselemente, NE41 nur als Verbindung der Theken.

Piètements pleins panneaux LB051 toujours sur les extrémités de la banquepiètement métallique NE41 à jonction entre les banques.