DINO E


D6003

D6016

D6098

D7008

D8010

D8033

D4017

D1008

D2036

D3012

D7048

D4011

Zusammensetzung: 100% Polyester • Gewicht: 350 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2 (GB)CRIB 5

QUEEN F

Q3508

Q6080

Q6516


Q7519


Q8508

Q8510

Q8511


Q8514

Q2514

Q4528


Q4530


Q6507

Q8534


Q9704

Zusammensetzung: 100% Polyester Trevira CS • Gewicht: 365 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 60 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2 (GB)CRIB 5

XTREME F

E


E21

E30

E46

E79


E81

E252

E168

Zusammensetzung: 100% Polyester Xtreme FR • Gewicht: 448 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 90 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2 (GB)CRIB 5

URBAN plus F

YN076

YN079

YN086

YN145


YN148

YN200

YN206

YN210

YN204

YN208

YN209

YN009

Zusammensetzung: 100% Polyester Xtreme FR • Gewicht: 448 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 90 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2 (GB)CRIB 5

FLORIDA E


F3082

F4028

F5096


F6071


F7025

F8017


F8032

F8033

F5003

F8006

Zusammensetzung: 100% Polyester • Gewicht: 570 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 85 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2 (GB)CRIB 5 Low Hazard

JET M

L1014M

L1049

L2007M

L2036

L4021

L5003


L7021


L7021M

L8017

L8033


L9421M

L8027

L7025

L9804

Zusammensetzung: Trevira CS • Gewicht: 735 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2 (GB)CRIB 5

SILVERTEX – Kunstleder M

- Top Produkt
- multifunktional
- Antibakteriell
- Inkontinenzbezug, ölabweisend

S0009

S2016

S3007

S5008

S4004

S9002

S2011

S9001

S1051

Zusammensetzung: 100% Vinyl, Rücken 100% Polyester • Gewicht: 685 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

AQUARIUS M


JA001

JA002

JA159

JA194

JA419

JA442

Zusammensetzung: 100% Schurwolle • Gewicht: 370 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 50 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 7176:2007 Low Hazard

VENA V/F

V100

V1025

V5000

Zusammensetzung: 100% Vinyl, Rücken 100% Polyester • Gewicht: 685 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

PERMANENT SEATING & Goyal M

24/7 – PS Black

24/7 – PS Blue



GB1501



GB4501

GB8501

GB01 BLACK

Zusammensetzung: 64% Polyester, 36% PA • Gewicht: 420 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 7176:2007 Low Hazard

STYLE-STRIP F

A64089S

A60011S

A60999S

A68054S

A66063S

Zusammensetzung: 100% Polyester • Gewicht: 530 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 120 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5-7: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 7176:2007 Low Hazard

BLAZER O

CUZ08

CUZ09

CUZ28

CUZ30

CUZ63

CUZ31

CUZ39

CUZ46

Zusammensetzung: 100% Schurwolle • Gewicht: 430 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 50 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 7176:2007 Low Hazard

THEO & Pluto NETS M


U60011

U60999

U68056

U63034


U64089


U66063


U65078

Pluto WH

Pluto BL

Zusammensetzung: 100% Polyester • Gewicht: 480 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 70 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 7176:2007

Echtleder (Spaltleder)

P5110

P5250

P5400

P5000

P5200

P1025


P5310

P5320

P100

Zusammensetzung: 100% Rinderleder• Stärke: 1-1,2mm • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Herkunft: Europa
Spaltleder kann an Rücken und Seiten mit Kunstleder kombiniert werden

STRING & NET M


String black

String grey


Net 202

Net 206


Net 222

Net 224


Net 231

Net 247

Zusammensetzung: 100% Polyester • Gewicht: 480 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 70 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 7176:2007

COMFORT +

- Top Produkt | Made in Denmark
- Comfort + ist multifunktional und absolut verschleißfest. Für intensiven Gebrauch – 150 000 Martindale.
- Permanent antistatisch, Schmutzwasser – und ölabweisend, Atmungsaktiv
- Oeko-Tex 100 zertifiziert, Pflegeleicht, Permanent feuerfest
- Umweltfreundlich

C61002

C60003

C66005

C0050

C0010

Zusammensetzung: 88 % Polyester / 12 % Polyurethane • Gewicht: 385 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 150 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

HARMONY SIDE

C61002

C60003

C66005

C0050

C0010

C0010

P100

P5000

P1025

P5110

P5200

P5250

P5400

P5310

P5320

Verschiedene Stoffe, Preise und Spezifikationen auf Anfrage!

STYLE F

60025

61078


63033

63034

64092

66062


60011

60999

64089


66063


68054

Zusammensetzung: 100 % Polyester • Gewicht: 530 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 120 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5-7: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

OMEGA M

O60120


O60122

O60999


O61147

O60121


O65070


O66113


O68093

Zusammensetzung: 100 % Polyester • Gewicht: 500 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 5-6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

FENICE O

CU201

CU301

CU50

CU602

CU603

CU451

Zusammensetzung: 75 % Wolle, 25% Polyamide • Gewicht: 640 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 4: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

VALENCIA M

- Top Produkt
- multifunktional
- Antibakteriell, Antimykotisch
- Inkontinenzbezug, ölabweisend

V1050

V2074

V3067

V4041

V4045

V6019

V8032

V9035

Zusammensetzung: 100 % Vinyl, Rücken 100% Polyester • Gewicht: 650 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 300 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 7: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

CRISP O

R4013

R4021

R4115

R4203

R4411

R4430


R4601

Zusammensetzung: 100 % Vinyl, Rücken 100% Polyester • Gewicht: 650 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 300 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 7: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2

Echtleder (Glattleder)

V100

V1025

V5000

P100

P1025

P5000

Zusammensetzung: 100% Rinderleder• Stärke: 1-1,2mm • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Herkunft: Europa
Leder kann an Rücken und Seiten mit Kunstleder kombiniert werden

BAR – CODE

FB 4028

FB 7025

FB 8032

FB 5003

FB 8033

Zusammensetzung: 100% Polyester • Gewicht: 570 g/m 2 • Scheuerfestigkeit: Martindale 85 000 cycles EN ISO 12947-2 • Lichtechtheit 6: EN ISO 105-B02 • Reibechtheit 4-5: EN ISO 105-X12 • Feuersicherung: EN 1021/1-2 Low Hazard